



## Colors Grondverf binnen

Grondverf voor binnen op basis van alkydhars.

### Toepassingsgebied

Als grondverf op hout voor binnen en als grondverf op anticorrosief voorbehandeld metaal. In dit verband wordt opgemerkt dat een juiste constructie en beglazing en een juiste voorbehandeling etc. in belangrijke mate mede bepalend zijn voor de duurzaamheid van het verfsysteem.

### Kenmerkende eigenschappen

- Gemakkelijk verwerkbaar;
- Hoge dekkraft;
- Goed vullend vermogen;

### Ondergrondconditie

De ondergrond dient schoon, droog, draagkrachtig, vet- en stofvrij te zijn en verder te voldoen aan de normaal geldende condities en voorwaarden.

### Verwerkingsgegevens

<b>Verduunning</b>	Zonodig met terpentine
<b>Aanbrengmethode(n)</b>	Kwast/verfrol, luchtspuit en airless spray
<b>Spuitgegevens bij 20 °C</b>	Luchtspuit: spuitopening 1,5mm, spuitdruk 2 - 3 atm. Airless-spray: luchtopening 0,011 inch, spuitdruk 120 - 130 atm
<b>Reiniging gereedschap</b>	Terpentine
<b>Theoretisch rendement</b>	Bij 35 micrometer droge laagdikte 13 - 16 m <sup>2</sup> per liter
<b>Verwerkingscondities</b>	Niet beneden 5 °C en boven een R.V. van 85%
<b>Droging bij 20 °C/ 65 % RV</b>	Stofdroog na ca. 1 uur Kleefvrij na ca. 4 uur Schuurbaar/overschilderbaar na ca. 24 uur

### Veiligheidsinformatie

<b>Vlampunt</b>	< 36 °C
<b>Gevarencode</b>	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad

### Verftechnische gegevens van Colors grondverf binnen

<b>Soortelijke massa</b>	Ca. 1.50, kleurafhankelijk
<b>Vaste stofgehalte</b>	Ca. 86 gew. %, 57 vol. %
<b>Glansgraad</b>	Mat
<b>Vloeiing</b>	Goed
<b>Hechting</b>	Uitstekend
<b>Dekking</b>	Zeer goed
<b>Viscositeit</b>	Ca. 11 - 13 P.
<b>Chemicaliënbestendigheid</b>	Bestand tegen huishoudelijke wasmiddelen
<b>Weerbestendigheid</b>	N.v.t.
<b>Consistentie bij aflevering</b>	Vloeibaar
<b>Houdbaarheid in de bus / emmer</b>	Tenminste 24 maanden in originele, gesloten verpakking
<b>Kleuren</b>	Wit en basisverven voor KMS
<b>Verpakking</b>	0,5 liter 1 liter
<b>Opslag</b>	Koel en droog